

MANGUERAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO

Polipropileno Oil -Light



POLIPROPILENO OIL -LIGHT



APLICACIÓN:

Esta manguera es usada comúnmente en camiones y ferrocarriles tanque y transporte en plantas de combustibles, lubricantes, fuel-oil, alifáticos, etc. En un rango de - 80° C hasta + 60° C. Su forma de construcción hace que esta manguera sea de bajo peso y más flexible. Factor de seguridad 4:1.

Construcción:

LIGHT P A-G: Cubierta color verde, franja roja: Material resistente polipropileno, tubo impermeable a los gases, alambre interno de aluminio, alambre externo de acero galvanizado, con refuerzos de polipropileno.

LIGHT P G-G: Cubierta color verde, franja amarilla: Materia resistente polipropileno, tubo impermeable a los gases, alambre interno revestido de polipropileno, alambre externo de acero galvanizado, con refuerzo de polipropileno

LIGHT P P-G: Cubierta color verde, franja azul: Material resistente polipropileno, tubo impermeable a los gases, alambre interno revestido de polipropileno, alambre externo de acero galvanizado, con refuerzos de polipropileno.

Diámetro Interior	Presión de Trabajo	Radio de curvatura	Peso aproximado	Largo máx.
1 1/2''	7 Kg/cm ²	75 mm	1.4	11
2''	7 Kg/cm ²	80 mm	1.7	11
2 1/2''	7 Kg/cm ²	90 mm	2.0	11
3''	7 Kg/cm ²	115 mm	2.3	11
4''	7 Kg/cm ²	200 mm	3.0	11