

MANGUERAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO

Poliamida OIL

POLIAMIDA OIL



APLICACIÓN:

Esta manguera es similar en construcción a la OIL P-GG, pero el interior esta construido en poliamida, recomendada para MTBE y derivados del petróleo sin plomo.

Construcción:

OIL N G-G: Cubierta color azul, franja roja:

Material resistente poliamida, tubo impermeable a los gases, alambre interno de acero galvanizado, alambre externo de acero galvanizado, con refuerzos de poliamida.

OIL N G-I Cubierta color azul, franja azul: Construcción igual a OIL N G-G, con alambre exterior en acero inoxidable.

Diámetro Interior	Presión de Trabajo	Radio de curvatura	Peso aproximado	Largo máx.
¾"	10 Kg/cm ²	80 mm	0.6	5
1"	10 Kg/cm ²	100 mm	0.8	5
1 ¼"	10 Kg/cm ²	100 mm	0.9	5
1 ½"	10 Kg/cm ²	125 mm	1.0	5
2"	10 Kg/cm ²	150 mm	1.6	5
2 ½"	10 Kg/cm ²	175 mm	2.4	5
3"	10 Kg/cm ²	210 mm	2.7	5
4"	10 Kg/cm ²	260 mm	3.9	5