

MANGUERAS DE PVC CORRUGADO

Verde

MANGUERA FLEXIBLE PVC

Aplicación: Aspiración e impulsión de agua limpia y sucia; para evacuación de cloacas, pozos, cañerías subterráneas; transporte neumático de materias sólidas o abrasivas y usos generales en la industria, especialmente para tratos severos. Se emplea en agricultura, riego por aspersión y camiones cisterna; industria química, en equipamientos para descarga de cereales en puertos; para movimientos de cemento en polvo en la construcción, etc.

Construcción:

Color: Verde

Espiral: Blanca

Temperatura -10°C + 60°C.

Presión de rotura a 20°C: 3 Veces la presión de trabajo.

Buena flexibilidad y robustez.

Elevada resistencia a la abrasión y numerosa gama de productos químicos. Superficie interna lisa y perfectamente calibrada que evita depósitos.



Diámetro Interior		Presión máxima de trabajo	Radio min. de curvatura		Metros x rollo
Pulg	mm		Lbs/pulg ²	mm	
3/4	19	142	110	60	
1	25	142	120	60	
1 1/4	32	142	140	60	
1 1/2	38	142	160	60	
1 3/4	45	142	180	60	
2	50	142	200	60	
2 1/2	64	114	240	40	
3	76	99	300	30	
3 1/2	89	71	360	25	
4	101	71	400	20	
5	127	71	500	15	
6	152	43	600	12	