

CAÑOS FLEXIBLES

MANGUERAS

MANGUERA DE PTFE CORRUGADO



Códigos de producto según sus características constructivas:

T1568 - PTFE corrugado, no conductivo, con protección de malla metálica.

T1569 - PTFE corrugado, conductivo, impregnado con carbón con protección de malla metálica.

Código de Caño PTFE Corrugado	Código de Caño PTFE Corrugado Conductivo	Diámetro Interior (pulg)	Diámetro Exterior promedio (mm)	Presión de Trabajo (kg/cm ²)	Presión de Rotura (kg/cm ²)	Radio de Curvatura (mm)	Peso (kg/m)
T1568-06	T1569-06	3/8	14,98	69	276	25,4	0,18
T1568-08	T1569-08	1/2	19,30	86	345	38,1	0,30
T1568-10	T1569-10	5/8	23,11	97	386	50,8	0,57
T1568-12	T1569-12	3/4	27,17	76	303	63,	0,49
T1568-16	T1569-16	1	34,03	69	276	76,2	0,64
T1568-20	T1569-20	1 1/4	39,87	69	276	88,9	0,79
T1568-24	T1569-24	1 1/2	45,97	52	207	114,3	0,97
T1568-32	T1569-32	2	58,92	34	138	133,0	1,08

Nota:

Manguera Flex Argentina se reserva el derecho de modificar los datos técnicos de los productos publicados en esta web cada vez que lo considere necesario