

MANGUERAS SANITARIAS

Expelente uso frigorífico



LÍNEA EXPELENTE AGUA CALIENTE- VAPOR



Aplicación: Servicios de limpieza en frigoríficos y fábricas de productos alimenticios. Conductor de agua caliente - vapor - detergente, excelente resistencia a las grasas vegetales y animales, como así también a los detergentes usados para disolverlos.

Construcción:
Tubo interior: Polímero tipo BG blanco.
Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad.
Exterior: Polímero tipo BG blanco.
Normas IRAM 113.001

Diámetro Interior		Agua caliente a 100° C		Vapor Saturado a 119° C	Longitud máxima
mm	pulg.	Presión de uso	Presión de prueba	Presión de uso	
13	½"	10 Kg/cm ²	15 Kg/cm ²	1 Kg/cm ²	25 Mts
16	5/8"	10 Kg/cm ²	15 Kg/cm ²	1 Kg/cm ²	25 Mts
19	¾"	10 Kg/cm ²	15 Kg/cm ²	1 Kg/cm ²	25 Mts
25	1"	10 Kg/cm ²	15 Kg/cm ²	1 Kg/cm ²	25 Mts
32	1 1/4"	10 Kg/cm ²	15 Kg/cm ²	1 Kg/cm ²	25 Mts
38	1 1/2"	10 Kg/cm ²	15 Kg/cm ²	1 Kg/cm ²	25 Mts