

MANGUERAS SANITARIAS

Aspirante-Expelente Alimentos, Ácidos y Químicos



LÍNEA ASPIRANTE – EXPELENTE T-509 OE

Aplicación: Succión y descarga de ácidos y químicos.
Cumple con las normas de la FDA.

[Ver tabla de resistencias químicas.](#)

Construcción:

Tubo interior: UHMWPE

Transparente de polietileno de peso molecular ultra alto.

Refuerzo: Trenzas textiles de alta tenacidad, con espiral interno de acero inoxidable.

Exterior: Goma EPDM color azul, resistente a la abrasión y ozono.

Temperatura: -20° C + 65° C.



Diámetro interior		Presión de trabajo	Longitud máxima
mm	pulg.		
19	¾"	16 Kg/cm2	Largo variado
25	1"	16 Kg/cm2	Largo variado
32	1¼"	16 Kg/cm2	Largo variado
38	1½"	16 Kg/cm2	Largo variado
40	19/16"	16 Kg/cm2	Largo variado
51	2"	16 Kg/cm2	Largo variado
60	23/8"	16 Kg/cm2	Largo variado
63	2½"	16 Kg/cm2	Largo variado
76	3"	16 Kg/cm2	Largo variado
102	4"	16 Kg/cm2	Largo variado