

MANGUERAS SANITARIAS

Siliconada para alimentos



LÍNEA SILICONA ASPIRANTE – EXPELENTE 650V



Aplicación: Para industria farmacéutica y alimenticia. Cumple con las normas de la FDA.

Construcción:

Tubo interior: Se fabrican con cuatro refuerzos de poliéster y espiral de alambre de acero inoxidable 304L de paso más estrecho que en la versión 650.

La versión reforzada (650V MIF) soporta mayor presión.

Refuerzo interior: De poliéster (bajo demanda, pueden ser de Nomex® para resistir temperaturas más elevadas).

Exterior: Color translúcido (bajo demanda, puede confeccionarse la parte exterior del color deseado).

Temperatura: -60 C + 200° C.

| Diámetro interior | mm | pulg. | Presión de trabajo | Longitud máxima |
|-------------------|----|--------|------------------------|-----------------|
| 6 | | ¼" | 13 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 8 | | 5/16" | 12 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 10 | | 3/8" | 11 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 13 | | ½" | 9.9 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 16 | | 5/8" | 9.1 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 19 | | ¾" | 8.3 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 22 | | 7/8" | 7.9 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 25 | | 1" | 7.4 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 32 | | 1 1/4" | 6.4 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 38 | | 1 1/2" | 5.7 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 51 | | 2" | 4.6 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 63 | | 2 1/2" | 3.8 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 76 | | 3" | 3 Kg/cm ² | 4 Mts |
| 102 | | 4" | 1.9 Kg/cm ² | 4 Mts |