

CAÑOS FLEXIBLES

MANGUERAS



MANGUERA DE PTFE

LISO

Códigos de producto según sus características constructivas:

T1167 - PTFE corrugado, no conductivo, con protección de malla metálica.

T1170 - PTFE corrugado, conductivo, impregnado con carbón con protección de malla metálica.

Código de Caño PTFE Liso	Código de Caño PTFE Liso Conductivo	Diámetro Interior (pulg)	Diámetro Interior promedio (mm)	Diámetro Exterior promedio (mm)	Presión de Trabajo (kg/cm ²)	Presión de Rotura (kg/cm ²)	Radio de Curvatura (mm)	Peso (kg/m)
T1167-02	T1170-02	1/8	3.17	6.35	210.97	843.88	50.80	0.069
T1167-03	T1170-03	3/16	4.47	7.92	210.97	843.88	50.80	0.114
T1167-04	T1170-04	1/4	6.35	9.52	210.97	843.88	76.20	0.145
T1167-05	T1170-05	5/16	7.92	11.30	175.80	703.23	101.60	0.163
T1167-06	T1170-06	3/8	9.52	12.77	158.22	632.91	114.30	0.184
T1167-08	T1170-08	1/2	12.70	16.45	105.48	421.94	165.10	0.229
T1167-10	T1170-10	5/8	15.87	19.76	84.38	337.55	195.58	0.252
T1167-12	T1170-12	3/4	19.05	22.47	77.35	309.42	208.28	0.294
T1167-14	T1170-14	7/8	22.22	26.16	70.32	281.29	228.60	0.406
T1167-16	T1170-16	1	25.40	28.82	63.29	253.16	254.00	0.453

Nota:

Manguera Flex Argentina se reserva el derecho de modificar los datos técnicos de los productos publicados en esta web cada vez que lo considere necesario