MANGUERAS
HIDRÁULICAS

ANGUERA FLEX ARGENTINA

TRENZADO TEXTIL DE ALTA RESISTENCIA

FLEXOR 6 SAE 100 R6

FLEXOR 6 -SAE 100 R6	***Trenzado textil simple. Presion baja***
	Construcción: ***Tubo:*** goma sintética sin textura. ***Refuerzo:*** *un trenzado textil.* ***Cobertura:*** goma sintética - Resiste a factores climáticos, aceites y abrasión. Rango De ***Temperatura:*** *desde -40° C hasta + 125°C Maximo de aire + 70° C* ***Longitudes:*** *Al azar*

SAE	***Diámetro Interior***		***Diámetro sobre cobertura***		***Presión máxima de trabajo***		***Presión mínima de rotura***		***Radio mínimo de curvatura***		***Peso promedio***
	Pulg	***mm***	***Pulg***	***mm***	***PSI***	***BAR***	***PSI***	***BAR***	***Pulg***	***mm***	***Kg/100m***
-4	1/4	6.4	0.492	12.5	400	28	1.600	110	2.50	64	***14.5***
-5	5/16	7.9	0.551	14.0	400	28	1.600	110	3.00	76	***17.5***
-6	3/8	9.5	0.630	16.0	400	28	1600	110	3.00	76	***20.0***
-8	1/2	12.7	0.779	19.8	400	28	1.600	110	4.00	102	***27.0***
-10	5/8	15.9	0.905	23.0	350	24	1.400	97	5.00	127	***32.0***
-12	3/4	19.0	1.032	26.2	250	17	1.000	68	7.00	178	***41.0***
-16	1	25.4	1.280	32.5	250	17	1.000	68	8.00	203	***58.0***
20	11/4	31/8	1.73	44	290	20	899	62			
24	11/2	38/1	1.96	50	290	20	899	62			